

SKROGGJENNOMFØRINGER - RUSTFRITT STÅL AISI 316 - GJENGER

Elektropolert og høyglanspolert

	Gjenger	Flens diameter mm	Lengde under flens mm
33 24 50	3/8"	30	41
33 24 52	1/2"	34	45
33 24 54	3/4"	40	48
33 24 56	1"	50	50
33 24 58	1 1/4"	59	51
33 24 60	1 1/2"	62	53
33 24 62	2"	78	55


SKROGGJENNOMFØRINGER - RUSTFRITT STÅL AISI 316 - GJENGER

Langt gjengeparti

Med jording

Elektropolert og høyglanspolert

	Gjenger	Flens diameter mm	Lengde under flens mm
33 24 30	3/8"	35	54
33 24 32	1/2"	39	59
33 24 34	3/4"	49	68
33 24 36	1"	54	74
33 24 38	1 1/4"	63	78
33 24 40	1 1/2"	71	80
33 24 42	2"	78	96


SKROGGJENNOMFØRINGER - RUSTFRITT STÅL AISI 316 - SLANGEKOBLING

Elektropolert og høyglanspolert

	Slange kobling mm	Gjenger	Flens diameter mm	Lengde under flens mm	Gjenge lengde mm
34 20 08	13	3/8"	30	61	30
34 20 10	16	1/2"	34	61	30
34 20 11	20	3/4"	39	61	30
34 20 12	25	1"	50	64	31
34 20 14	32	1 1/4"	55	64	31
34 20 16	38	1 1/2"	64	64	31
34 20 18	51	2"	77	64	31


SKROGGJENNOMFØRINGER - KONKAV (INNOVERBUET FRONT) - RUSTFRITT STÅL AISI 316 - SLANGEKOBLING

For drenering over vannflaten (ikke i skrog under vannlinjen)

Elektropolert og høyglanspolert

	Slange kobling mm	Gjenger	Flens diameter mm	Lengde under flens mm	Gjenge lengde mm
33 25 20	19	1/2"	39	58	34
33 25 22	24	3/4"	50	67	40
33 25 24	30	1"	56	70	40
33 25 26	38	1 1/4"	65	73	42
33 25 28	43	1 1/2"	73	78	47


SKROGGJENNOMFØRINGER - KONKAV (INNOVERBUET FRONT) - RUSTFRITT STÅL AISI 316 - GJENGER

For drenering over vannflaten (ikke i skrog under vannlinjen)

Elektropolert og høyglanspolert

	Gjenger	Flens diameter mm	Lengde under flens mm
33 25 40	3/8"	32	46
33 25 42	1/2"	39	58
33 25 44	3/4"	50	67
33 25 46	1"	56	70
33 25 48	1 1/4"	65	73
33 25 50	1 1/2"	72	77

