

KJØLEVANNSINNTAK - RUSTFRITT STÅL AISI 316

Elektropolert

	Gjenger	Flens lengde	Flens bredde	Lengde under flens
34 19 10	1/2"	90 mm	49 mm	71 mm
34 19 12	3/4"	105 mm	58 mm	80 mm
34 19 14	1"	107 mm	61 mm	80 mm
34 19 16	1 1/4"	117 mm	65 mm	80 mm
34 19 18	1 1/2"	132 mm	71 mm	81 mm
34 19 20	2"	156 mm	82 mm	89 mm

**KJØLEVANNSFILTER - RETT GJENNOMSTRØMNING - BUNNFESTE**

Bunnfeste

Hus i forniklet bronse

Innvendig filter i rustfritt stål AISI 316

Lokk i gjennomsiktig polykarbonat

O-ring i neopren

Sertifisert iht RINA DIP CERTIFICATE

	Rørkobling gjenger	Høyde	Lengde	Gjennomstrømning	
				0,1 bar	1 bar
33 26 10	3/4"	151 mm	169 mm	3 800 ltr/t	12 000 ltr/t
33 26 12	1"	151 mm	169 mm	5 700 ltr/t	17 900 ltr/t
33 26 14	1 1/4"	176 mm	184 mm	8 800 ltr/t	27 700 ltr/t
33 26 16	1 1/2"	193 mm	202 mm	12 800 ltr/t	40 600 ltr/t
33 26 18	2"	216 mm	242 mm	19 900 ltr/t	63 600 ltr/t
33 26 20	2 1/2"	284 mm	260 mm	33 900 ltr/t	107 300 ltr/t
33 26 22	3"	292 mm	309 mm	50 000 ltr/t	166 730 ltr/t
33 26 24	4"	355 mm	340 mm	103 000 ltr/t	326 000 ltr/t

**KJØLEVANNSFILTER - 90° VINKEL GJENNOMSTRØMNING - SIDEFESTE**

Sidedfeste

Hus i forniklet bronse

Innvendig filter i rustfritt stål AISI 316

Lokk i gjennomsiktig polykarbonat

O-ring i neopren wq

Sertifisert iht RINA DIP CERTIFICATE

	Rørkobling gjenger	Høyde	Lengde	Gjennomstrømning	
				0,1 bar	1 bar
33 26 50	3/4"	144 mm	151 mm	4 650 ltr/t	14 900 ltr/t
33 26 52	1"	144 mm	1519 mm	7 950 ltr/t	25 500 ltr/t
33 26 54	1 1/4"	165 mm	167 mm	12 500 ltr/t	40 100 ltr/t
33 26 56	1 1/2"	178 mm	180 mm	19 100 ltr/t	61 250 ltr/t
33 26 58	2"	215 mm	213 mm	30 000 ltr/t	96 200 ltr/t
33 26 60	2 1/2"	243 mm	252 mm	42 600 ltr/t	134 000 ltr/t
33 26 62	3"	276 mm	255 mm	58 400 ltr/t	184 000 ltr/t
33 26 64	4"	326 mm	277 mm	123 000 ltr/t	390 000 ltr/t

