

ELEKTRISK SELVSUGENDE IMPELLER PUMPER I RUSTFRITT STÅL - 240V - ROVER POMPE NOVAX-M

Kan anvendes for vin, melk, olivenolje, saltvann, ferskvann, kjemikalier og oljer etc.

Kan ikke anvendes for bensin eller lett antenkelige væsker!

Selvsugende pumpe med rustfritt skrog og rustfri stjerne impeller

Kan pumpe i begge retninger - bryter montert på pumpen

Konstruert for kontinuerlig drift

Høy løfte evne

Spesielt egnet for :

- pumping mellom store høyder
- transfer av væsker mellom tanker
- tank fylling eller tank tømning
- oljeskift

Hvis pumpen er tom bør den fylles opp manuelt med væske før start

Bør plasseres så nærme væske kilde som mulig

Tørrkjøres i maks 10 sekunder

Leveres med kabel med Shucko 16A stikkontakt

Leveres med plast inntakssill



NOVAX 20



NOVAX 50

	Model	Volt	Kapasitet liter/time	Kapasitet liter/min	Slange kobling mm	Watt	Amp	Maks løft meter	RPM	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Vekt kg
R 790 000	NOVAX 20 M	230V	1 700	28,33	20	340	1,8	22	2 850	230	120	190	5
R 780 000	NOVAX 25 M	230V	2 700	45,00	25	375	1,7	12	1 450	250	120	190	6
R 750 000	NOVAX 40 M	230V	6 600	110,00	40	950	4,0	15	1 450	320	150	210	11
R 740 000	NOVAX 50 M	230V	14 400	240,00	50	2 100	11,0	241	450	400	170	240	22

ELEKTRISK SELVSUGENDE IMPELLER PUMPER I RUSTFRITT STÅL - 12V / 24V - ROVER POMPE NOVAX-M

Kan anvendes for vin, melk, olivenolje, saltvann, ferskvann, kjemikalier og oljer etc.

Kan ikke anvendes for bensin eller lett antenkelige væsker!

Rustfritt skrog og rustfri stjerne impeller

Kan pumpe i begge retninger - bryter ikke inkludert

Konstruert for kontinuerlig drift

Høy løfte evne

Spesielt egnet for :

- pumping mellom store høyder
- transfer av væsker mellom tanker
- tank fylling eller tank tømning
- oljeskift

Hvis pumpen er tom bør den fylles opp manuelt med væske før start

Bør plasseres så nærme væske kilde som mulig

Tørrkjøres i maks 10 sekunder

Pumpen må skylles med ferskvann etter pumping av saltvann

Leveres med plast inntakssill



	Model	Volt	Kapasitet liter/time	Kapasitet liter/min	Slange kobling mm	Maks løft meter	Watt	Amp	RPM	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Vekt kg
R 830 000	MARINA NOVAX 25	12V	2 700	45	25	12	360	30	2 450	230	120	190	7
R 840 000	MARINA NOVAX 25	24V	2 700	45	25	12	380	16	2 450	250	120	190	7

ELEKTRISK SELVSUGENDE GIR PUMPER I RUSTFRITT STÅL - 240V /12V/24V - ROVER POMPE NOVAX-G

Kan anvendes for vin, melk, olivenolje, saltvann, ferskvann, kjemikalier og oljer etc.

Kan ikke anvendes for bensin eller lett antenkelige væsker!

Selvsugende pumpe med rustfritt skrog og rustfri stjerne impeller

230V pumpe - kan pumpe i begge retninger - bryter montert på pumpen

12V / 24V pumper - kan pumpe i begge retninger - bryter ikke inkludert

Konstruert for kontinuerlig drift

Høy løfte evne: - 2 meter uten påfyll av væske

- høyere løfteevne ved påfyll av væske før bruk

- høyere løfteevne ved bruk av tilbakeslagsventil

Spesielt egnet for pumping mellom høyder, transfer av væsker, tank fylling /tømming, oljeskift

Kan ikke anvendes for bensin eller lett antenkelige væsker!

Tørrkjøring i maks 10 sekunder

Hvis pumpen er tom og tør bør den fylles opp manuelt før start

Bør plasseres så nærme væske kilde som mulig

230V pumpe leveres med kabel med Shucko 16A stikkontakt

Leveres med plast inntakssill



	Model	Volt	Kapasitet liter/time	Kapasitet liter/min	Slange kobling mm	Watt	Amp	Maks løft meter	RPM	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Vekt kg
R 971 000	NOVAX G 20	230V	1 800	30,0	20	550	2,5	25	2 850	230	120	190	7
R 969 000	NOVAX MARINA G 20	12V	1 560	26,0	20	350	25	22	2 550	25	120	250	7
R 968 000	NOVAX MARINA G 20	24V	1 560	26,0	20	380	16	22	2 550	250	120	250	7

ELEKTRISK SELVSUGENDE IMPELLER PUMPE FOR VÆSKER OPP TIL 95°C - 240V - ROVER POMPE NOVAX-20 B

Kan anvendes for alle typer væske med temperatur opp til 95°C

Selvsugende pumpe med rustfritt skrog og rustfri stjerne impeller

Impeller av Viton gummi (DuPont)

Kan pumpe i begge retninger med bryter montert på pumpen

Konstruert for kontinuerlig drift

Kan ikke anvendes for bensin eller lett antenkelige væsker!

Høy løfte evne

Hvis pumpen er tom bør den fylles opp manuelt med væske før start

Bør plasseres så nærme væske kilde som mulig

Leveres med 1,5 meter kabel med Shucko 16A stikkontakt

Leveres med plast inntakssill



	Model	Volt	Kapasitet liter/time	Kapasitet liter/min	Slange kobling mm	Watt	Amp	Maks løft meter	RPM	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Vekt kg
R 964 000	NOVAX 20 B	230V	1 700	28,33	20	340	1,8	27	2 850	230	120	190	5

ELEKTRISK KABEL FOR 12V / 24V ROVER PUMPER

For 12V og 25V Rover pumper

Med krokodille koblinger

Med sikring

Må monteres på pumpen (pumpene leveres uten kabel)

R 870 035

