

TRYKKVANNSPUMPE 3,8 LITER / MINUTT - SHURFLO LO FLO (SINGLE FIXTURE)

Stillegående med 3 kammer
 Ideell for en tappekran
 Trykkbryter opp til 30 psi
 Termisk beskyttelse mot overoppheting av motoren - med automatisk oppstart
 Gnistsikker
 Kan tørrkjøres i 2 minutter



	Modell	Spening	Kapasitet	Forbruk	Sikring	Slange kobling	Trykk	Løftehøyde	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
30 24 08	105-013	12V	3,8 ltr/min	2,5 Amp	5 Amp	3/8"	2,0 bar	0,76 meter	171 mm	100 mm	61,5 mm	0,57 kg

TRYKKVANNSPUMPE 7,6 LITER / MINUTT - SHURFLO AQUA KING II JUNIOR 2.0

Ny generasjon trykkvannspumpe med 4 uavhengige kammer
 Meget stillegående og jevnt vanntrykk uten «hosting»
 Ideell for to tappekraner
 Justerbar trykkbryter
 Termisk beskyttelse mot overoppheting av motoren - med automatisk oppstart
 Gnistsikker
 Kan tørrkjøres
 2 stk rette slangenipler 1/2"



	Modell	Volt	Kapasitet	Forbruk	Sikring	Slange kobling	Shut-Off pressure	Inlet pressure	Løftehøyde	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
30 24 10	4129-110-B02	12V	7,6 ltr/min	3 Amp	5 Amp	1/2"	1,4 bar	2,06 bar	1,82 meter	208 mm	125 mm	106 mm	1,92 kg

TRYKKVANNSPUMPE 11,3 LITER / MINUTT - SHURFLO AQUA KING II STANDARD 3.0

Ny generasjon trykkvannspumpe med 4 uavhengige kammer
 Meget stillegående og jevnt vanntrykk uten «hosting»
 Ideell for flere tappekraner
 Justerbar trykkbryter og justerbar by-pass
 Termisk beskyttelse mot overoppheting av motoren- med automatisk oppstart
 Gnistsikker
 Kan tørrkjøres
 2 stk rette slangenipler 1/2"



	Modell	Volt	Kapasitet	Forbruk	Sikring	Slange kobling	Shut-Off pressure	Inlet pressure	Løftehøyde	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
30 24 15	4139-111-B87	12V	11,3 ltr/min	5,3 Amp	7,5 Amp	1/2"	3,1 bar	2,06 bar	1,82 meter	208 mm	125 mm	106 mm	1,92 kg
30 24 16	4139-131-B87	24V	11,3 ltr/min	3 Amp	5 Amp	1/2"	3,1 bar	2,06 bar	1,82 meter	208 mm	125 mm	106 mm	1,92 kg

TRYKKVANNSPUMPE 15,1 LITER / MINUTT - SHURFLO AQUA KING II FRESH WATER PUMPS 4.0

Ny generasjon trykkvannspumpe med 4 uavhengige kammer
 Meget stillestående og jevnt vanntrykk uten «hosting»
 Ideell for flere tappekraner
 Justerbar trykkbryter og justerbar by-pass
 Termisk beskyttelse mot overoppheting av motoren- med automatisk oppstart
 Gnistsikker
 Kan tørrkjøres
 Inkludert - 2 stk rette slangenipler 1/2" - art 33 16 10
 Inkludert - 1 stk vannfilter med 1/2" slangekobling - art 30 24 47



	Modell	Volt	Kapasitet	Forbruk	Sikring	Slange kobling	Shut-Off pressure	Inlet pressure	Løftehøyde	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
30 24 20	4148-153-E75	12V	15,1 ltr/min	10 Amp	15 Amp	1/2"	3,8 bar	2,06 bar	1,82 meter	254 mm	125 mm	122 mm	3,5 kg
30 24 22	4148-163-E75	24V	15,1 ltr/min	5 Amp	7,5 Amp	1/2"	3,8 bar	2,06 bar	1,82 meter	254 mm	125 mm	122 mm	3,5 kg

TRYKKVANNSPUMPE 18,9 LITER / MINUTT - SHURFLO AQUA KING II FRESH WATER PUMPS 5.0

Ny generasjon trykkvannspumpe med 4 uavhengige kammer
 Meget stillestående og jevnt vanntrykk uten «hosting»
 Ideell for flere tappekraner
 Justerbar trykkbryter og justerbar by-pass
 Termisk beskyttelse mot overoppheting av motoren- med automatisk oppstart
 Gnistsikker
 Kan tørrkjøres
 Inkludert - 2 stk rette slangenipler 1/2" - art 33 16 10
 Inkludert - 1 stk vannfilter med 1/2" slangekobling - art 30 24 47



	Modell	Volt	Kapasitet	Forbruk	Sikring	Slange kobling	Shut-Off pressure	Inlet pressure	Løftehøyde	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
30 24 24	4158-153-E75	12V	18,9 ltr/min	13 Amp	20 Amp	1/2"	3,8 bar	2,06 bar	1,82 meter	254 mm	125 mm	122 mm	3,5 kg
30 24 26	4158-163-E75	24V	18,9 ltr/min	7 Amp	7,5 Amp	1/2"	3,8 bar	2,06 bar	1,82 meter	254 mm	125 mm	122 mm	3,5 kg

AKKUMULATORTANK - SHURFLO PRE-PRESSURIZED ACCUMULATOR TANK

Gir jevn vannstrøm i trykkvannsystemet
 forlenger pumpens levetid og sparer strøm
 Materiale:
 - hus i nylon plast
 - innvending membran i Butyl gummi
 Inkludert:
 - 1 stk 1/2" ansatsnippel slangekobling
 - 1 stk 1/2" ansatsnippel innv-/utvendig gjenger



	Modell	Trykkkladet	Maks trykk	Volum	Høyde	Diameter	Bredde festelabber
30 24 40	182-202	1,4 bar	8,8 bar	710 ml	232 mm	97 mm	113 mm

VINGE SLANGENIPLER - SHURFLO PUMP FITTINGS

Plast

	Modell	Gjenge	Slange kobling
33 16 14	244-2946	RETT	1/2" innvending NPT 3/4"
33 16 16	244-3946	VINKEL	1/2" innvending NPT 3/4"



33 16 14



33 16 16

SPYLEPUMPE 15,1 LITER ELLER 18,9 LITER / MINUTT - SHURFLO PRO BLASTER II WASHDOWN PUMPS

Ny generasjon spylepumpe med 4 uavhengige kammer
 Termisk beskyttelse mot overoppheting av motoren- med automatisk oppstart
 Gnistsikker
 Kan tørrkjøres
 Inkludert
 - 2 stk rette slangenipler 3/4" - art 33 1614
 - 1 stk rett slangenippel for 3/4" gjenger - for hageslange
 - 1 stk vannfilter med 1/2" slangekobling - art 30 24 47
 - 1 stk spyle pistol



	Modell	Volt	Kapasitet	Forbruk	Sikring	Slange kobling	Shut-Off pressure	Inlet pressure	Løftehøyde	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
30 24 32	4248-153-E09	12V	15,1 ltr/min	10 Amp	15 Amp	1/2"	4,1 bar	2,06 bar	1,82 meter	254 mm	125 mm	122 mm	3,5 kg
30 24 34	4248-163-E09	24V	15,1 ltr/min	5 Amp	7,5 Amp	1/2"	4,1 bar	2,06 bar	1,82 meter	254 mm	125 mm	122 mm	3,5 kg
30 24 36	4258-153-E09	12V	18,9 ltr/min	14 Amp	15 Amp	1/2"	4,1 bar	2,06 bar	1,82 meter	254 mm	125 mm	122 mm	3,5 kg
30 24 38	4258-163-E09	24V	18,9 ltr/min	7 Amp	10 Amp	1/2"	4,1 bar	2,06 bar	1,82 meter	254 mm	125 mm	122 mm	3,5 kg

VANNFILTER - SHURFLO SWIVEL NUT WATER STRAINER

To alternative filter:
 For montering direkte på pumpen før slange
 For montering in-line på slange nær pumpen
 Gjennomsiktig plast for enkel inspeksjon
 Enkelt vedlikehold
 Filter - 50 Mesh (maskevidde) i rustfritt stål AISI 304
 Materiale - Polypropylen plast, nylon, EPDM gummi



30 24 49



30 24 47

	Modell	Montering	Kobling	Kobling	Lengde	Høyde
30 24 47	255-225	Montering direkte på pumpen	1/2" gjenger NPT	1/2" slange	89 mm	61 mm
30 24 49	255-222	Montering in-line på slangen nær pumpen	1/2" slange	1/2" slange	89 mm	61 mm

IN-LINE VANNFILTER - SHURFLO 10" IN-LINE INTERIOR FILTER

Bakteriostatisk vannfilter basert på Granular Activated Carbon (GAC) og high purity copper zinc alloy (KDF 55)
 Gir friskt, klart og rent vann og hindrer bakterie spredning
 5 micron rating - dvs meget høy filtrering
 Filter levetid - 17 550 liter
 Inkludert:
 - 1 stk Teflon tape
 - 6 stk koblinger: 2 x 1/4" push-in
 2 x 1/4" Colder style
 2 x 1/2" gjenger han

	Modell	Levetid	Micron rating	Gjennomstrømning anbefalt maks	Trykk minimum	Trykk maks	Lengde	Bredde
30 24 44	94-009-50	17 550 liter	5 micron	3,8 ltr/m 5,7 ltr/m	1,38 bar	8,62 bar	254 mm	51 mm

