

USB UTTAK - 2 KONTAKTER PER UTTAK

Blue Sea Fast Charge 4.8A Dual USB Chargers

Lader iht hastighet på telefon
Beskyttet mot høy temperatur
Beskyttet mot elektronisk forstyrrelse
Med hette for beskyttelse
- gir god kontakt og hindrer spennings fall
Beskyttelse mot overlading
Beskyttelse mot kortslutning
Beskyttelse mot reversert polaritet
Godkjennelser:
-CE
-RoHs



	Model	USB	Volt inn	Volt ut	Maks ut	Forbruk	Utskjæring	Dybde	
20 50 34	Kontakt rund - innfelling	2.0, Type A	9V-32V	5V DC	4.8A DC	1mA	Ø29 mm	52 mm	1045
20 50 32	Kontakt - Carlingswitch panel	2.0, Type A	9V-32V	5V DC	4.8A DC	1mA	37 x 21 mm	47 mm	1039

ELEKTRISK UTTAK - FIRKANTET - SORT - INNFELLING

12V - 16 Amp
For 20 mm stikkplugg
Sprutsikkert lokk
UV sikker gummi/ plast
Kontakter i forniklet messing
Front - 57 x 32 mm
Utskjæring Ø27 mm



20 50 00

ELEKTRISK UTTAK - RUND - INNFELLING

12V - 16 Amp
For 20 mm stikkplugg
Sprutsikkert lokk
UV sikker gummi/ plast
Kontakter i forniklet messing
Front - Ø36 mm
Utskjæring Ø30 mm



20 50 10 Sort
20 50 15 Hvit

ELEKTRISK UTTAK - RUND - SORT - INNFELLING

12V - 16 Amp
For 20 mm stikkplugg
Sprutsikkert lokk
UV sikker gummi/ plast
Kontakter i forniklet messing
Front - Ø46 mm
Utskjæring Ø27 mm



20 50 05

ELEKTRISK UTTAK - SORT - UTENPÅLIGGENDE

12V - 16 Amp
For 20 mm stikkplugg
Sprutsikkert lokk
UV sikker gummi/ plast
Kontakter i forniklet messing
L: 65 mm H: 46 mm B: 50 mm



20 50 16

STIKKPLUG - SORT - 20 MM

12V - 16 Amp
Kabelavlaster
UV sikker plast
Kontakter i forniklet messing
Messing skruer

20 50 20

