

**FLEKSIBLE IMPELLER PUMPE - F2P10-19 - 15 LITER/MIN**

Allround pumpe for pumping av vann, olje og kjemikalier  
Må ikke brukes til parafin, bensin eller tynne petroleumsprodukter  
Selvsugende opp til 3 meter  
Kan ikke kjøres tørre (maks 30 sekunder)



	Volt	Sikring	Pumpe hus	Impeller	Tetting	Slange kobling	Lengde	Bredde	Høyde
J10-24886-01	12V	15A	PTMT plast	09-1077-9 nitri	Leppetetning	1/2"	172 mm	117 mm	78 mm
J10-24886-02	24V	8A	PTMT plas	09-1077-9 nitril	Leppetetning	1/2"	172 mm	117 mm	78 mm

**FLEKSIBLE IMPELLER PUMPE - F3B-19 - 21 LITER/MIN**

For lensing, spyling av dekk, sirkulasjon av vann, pumping av olje og diesel  
Må ikke brukes til parafin, bensin eller tynne petroleumsprodukter  
Selvsugende opp til 3 meter  
Kan ikke kjøres tørre (maks 30 sekunder)  
Innebygd termisk beskyttelse mot overoppheting  
Kan kombineres med vakuumbryter for automatisk drift



	Volt	Sikring	Pumpe hus	Impeller	Tetting	Rør gjenger	Lengde	Bredde	Høyde
J10-24516-01	12V	20A	Bronse	09-843S-9 nitril	Leppetetning	3/8"	170 mm	113 mm	82 mm
J10-24516-02	24V	10A	Bronse	09-843S-9 nitril	Leppetetning	3/8"	170 mm	113 mm	82 mm

**OLJE SKIFTE PUMPE - F3B-19 - 21 LITER/MIN**

Reversibel impellerpumpe med bryter for toveis pumping  
For tømning av olje og påfylling av olje  
Selvsugende opp til 3 meter  
Kan ikke kjøres tørre (maks 30 sekunder)  
Innebygd termisk beskyttelse mot overoppheting



	Volt	Sikring	Pumpe hus	Impeller	Tetting	Rør gjenger	Lengde	Bredde	Høyde
J10-24760-01	12V	15A/20A	Bronse	09-843S-9 nitril	Leppetetning	3/8"	170 mm	113 mm	115 mm
J10-24760-02	24V	15A/20A	Bronse	09-843S-9 nitril	Leppetetning	3/8"	170 mm	113 mm	115 mm

**FLEKSIBLE IMPELLER PUMPE - F38B-19 - 35 LITER/MIN**

For lensing, spyling av dekk, sirkulasjon av vann, pumping av olje og diesel  
Må ikke brukes til parafin, bensin eller tynne petroleumsprodukter  
Selvsugende opp til 3 meter  
Kan ikke kjøres tørre (maks 30 sekunder)  
Innebygd termisk beskyttelse mot overoppheting  
Kan kombineres med vakuumbryter for automatisk drift



	Volt	Sikring	Pumpe hus	Impeller	Tetting	Slange kobling	Rør gjenger	Lengde	Bredde	Høyde
J10-24727-01	12V	15A/20A	Bronse	09-824P-9 nitril	Leppetetning	1"	1/2"	180 mm	120 mm	90 mm
J10-24727-02	24V	15A/20A	Bronse	09-824P-9 nitril	Leppetetning	1"	1/2"	180 mm	120 mm	90 mm

**FLEKSIBLE IMPELLER PUMPE - F4B-19 - 48 LITER/MIN**

For lensing, spyling av dekk, sirkulasjon av vann, pumping av olje og diesel  
Må ikke brukes til parafin, bensin eller tynne petroleumsprodukter  
Selvsugende opp til 3 meter  
Kan ikke kjøres tørre (maks 30 sekunder)  
Innebygd termisk beskyttelse mot overoppheting  
Kan kombineres med vakuumbryter for automatisk drift



	Volt	Sikring	Pumpe hus	Impeller	Tetting	Slange kobling	Rør gjenger	Lengde	Bredde	Høyde
J10-24689-01	12V	25A	Bronse	09-824P-9 nitril	Leppetetning	1"	1/2"	202 mm	120 mm	90 mm
J10-24689-02	24V	15A	Bronse	09-824P-9 nitril	Leppetetning	1"	1/2"	202 mm	120 mm	90 mm

**FLEKSIBLE IMPELLER PUMPER - ULTRA BALLAST - F4B-11 - 52 LITER/MIN**

Utviklet for hurtig å fylle ellet tømme ballast tanker - pumpen er reversibel  
 For ferskvann og saltvann  
 Kan kombineres med bryter J09-47196 for reversibel pumping - dvs. i to retninger  
 Må ikke brukes til parafin, bensin eller tynne petroleumsprodukter  
 Selvsugende opp til 4 meter  
 Kan ikke kjøres tørr (maks 30 sekunder)  
 Innebygd termisk beskyttelse mot overoppheting  
 Kan kombineres med vakuumbryter for automatisk drift



	Volt	Sikring	Pumpe		Tettning	Slange	Rør	Lengde	Bredde	Høyde
			hus	Impeller		kobling	gjenger			
J10-24690-01	12V	25A	Bronse	09-824P-9 nitr	Leppetetning	1"	1/2"	202 mm	120 mm	90 mm
J10-24690-02	24V	15A	Bronse	09-824P-9 nitril	Leppetetning	1"	1/2"	202 mm	120 mm	90 mm

J09-47196 Bryter for reversibel pumping for F4B-11



**FLEKSIBLE IMPELLER PUMPER - F5B-19 - 55 LITER/MIN**

For lensing, spyling av dekk, sirkulasjon av vann, pumping av olje og diesel - også på land  
 Må ikke brukes til parafin, bensin eller tynne petroleumsprodukter  
 Selvsugende opp til 4 meter  
 Kan kjøres kontinuerlig i 1 time ved trykk på 1 bar  
 Kan ikke kjøres tørr (maks 30 sekunder)  
 Kan kombineres med vakuumbryter for automatisk drift



	Volt	Sikring	Pumpe		Tettning	Rør	Lengde	Bredde	Høyde
			hus	Impeller		gjenger			
J10-24188-1	12V	50A	Bronse	09-1027B-9 nitri	Mekanisk	3/4"	258 mm	131 mm	120 mm
J10-24188-2	24V	25A	Bronse	09-1027B-9 nitri	Mekanisk	3/4"	258 mm	131 mm	120 mm

**VAKUUM BRYTER**

For automatisk avstengning av pumpe - hindrer tørr kjøring  
 Stopper pumpen automatisk når kjølen / tanken er tom  
 For alle typer selvsugende fleksible impeller pumper  
 Med vakuumbryter kan pumpe betjenes med fjern bryteren eller bryter på vakuumbryteren.

J09-45053

